

för räddningstjänst och yrkesfolk

Acceptera inte att ta på fuktig och otvättad utrustning ärvd eller övertagen från en kollega., Ansiktsmasker, och alla andra utrustningar som kan överföra bakterier och smitta.

OSMA – Torksystem är „friska“ alternativ som ger varje insats en „Frisk Fläkt“in i era skyddskläder, handskar, skor och persedlar.

Skor, stövlar och insatskläder såväl som ansiktsmasker och kemdräkter, ventileras och torkas snabbt och skonsamt med varmluft.



MTH 800 OSMA-MASKTORK MTH 900

För 8 ansiktsmasker som torkas med varmluftsfläkt och tidur

Höjd: 500 mm Spänning: 230 V/ 50 Hz
 Bredd: 730 mm Effekt: 120 Watt
 Djup: 360 mm Torktid: 1 - 1,5 timmar
 Vikt: ca. 10 kg Utförande INOX Rostfritt stål



MTS 1800 OSMA-Skåp för masktork

Masktorkskåp med dubbeldörr i rostfritt stål V²A med dörrföregling.; Enkelt styrbart tidur; platsbesparande, förberedd för väggmontage; säkerhetsspärr som stänger alla funktioner då en dörr öppnas.; levereras även med UV desinfektion.

Höjd: 900 mm El anslutning: 230V/50 Hz
 Bredd: 900 mm Effekt: 1,2 Kw
 Djup: 530 mm Underhållsfri varmluftsfläkt
 Vikt: ca. 60 kg Underhållsfri Synchronmotor 1/min
 Torktiden reduceras genom att maskerna ständigt roterar. Torktid 25 till 45 minuter.
 Utförande: Dörrar i rostfritt alternativt plexiglas.



HT 302 OSMA – Anpassningsbar, mobilt tvätt desinfektion och torkstation.

Tvättar, desinfekterar och torkar 2 kemdräkter i ett arbetsförlopp. Den självsugande tvätt och desinfektionspumpen arbetar i ett eget slutet kretslopp.

Höjd: 2400 mm Spänning: 230V/50 Hz
 Bredd: 800 mm Effekt: 1,8 Kw
 Längd: 2200 mm Utförande INOX rostfritt stål
 Vikt: ca. 95 kg



STS 900 OSMA – Skåp för slang, persedel och klädtork.

Tvådörrars torkskåp i pulverlackerad stålplåt; ; Torkar slangar och persedlar på kort tid.

Höjd: 2040 mm inkl. Fùße El anslutning: 230V/50 Hz
 Bredd: 750 mm Effekt: 1,2 Kw
 Djup: 780 mm
 Vikt: ca. 130 kg